



POLY GLOW

50 % PBT (polybutylene terephthalate). 50% PP (polypropylene).

A HIGHLIGHT IN THE

dark

Recommendation of application.

Verarbeitungsempfehlung.

Conseils d'utilisation.

Sewing
Nähen
Couture

Quilting
Quilten
Quilting

Embroidery
Sticken
Broderie

Overlocking
Overlocken
Surjet



●●● Suggested. Empfohlen. Recommandé.

●●● Not suggested. Nicht empfohlen. Non recommandé.

POLY GLOW is a phosphorescent, washable embroidery thread, which stores both UV and artificial light, making embroideries and seams glow in the dark. The intensity of luminosity depends on the duration of exposure to light. The thread is great for creating extraordinary effects on sportswear, casual wear, children's clothing, bags, and satchels, as well as for embroidering logos and lettering.

POLY GLOW ist ein phosphoreszierendes, waschbeständiges Stickgarn, welches sowohl UV- als auch Kunstlicht speichert und dadurch Stickereien und Nähte im Dunkeln zum Leuchten bringt. Die Intensität der Leuchtkraft ist abhängig von der Dauer der Lichteinwirkung. Das Garn eignet sich hervorragend für außergewöhnliche Effekte auf Sport-, Freizeit und Kinderbekleidung, Taschen und Schulranzen sowie für das Sticken von Logos und Schriftzügen.

Colour

Farbe · Couleur



1260

Care instructions.

Pflegehinweise.

Instructions d'entretien.



POLY GLOW est un fil à broder phosphorescent lavable, qui emmagasine à la fois les UV et la lumière artificielle. Résultat: des broderies et des coutures qui brillent la nuit. La luminosité est plus ou moins intense selon la durée d'exposition à la lumière. Ce fil est idéal pour apporter de l'éclat sur les vêtements de sport, de loisirs, les vêtements pour enfants, les sacs et cartables mais aussi les logos et les lettrages brodés.

Art. no. Art. Nr. N. d'article	Raw material Rohstoff Matière première	Strength Etiketten Nr. Epaisseur	Length Aufmachung Métrage	Colours Farben Couleurs	Linear density Feinheit Masse linéique	Needle size Nadelstärke N° d'aiguille	Tensile strength Höchstzugkraft Résistance à la traction	Elongation at break Höchstzugkraftdehnung Allongement à la rupture
2927	50% PBT, 50% PP, continuous filament	40	100 m / 109 yds	1	approx. Nm 65/2 (dtex 154*2)	Nm 70-80	approx. 677 cN	approx. 45 %

Alle Spulen sind EAN codiert. All spools are EAN coded. Toutes les bobines portent un code EAN.

Attractive product presentation in counter display DIS2927-KIT containing 20 spools.

Attraktive Warenpräsentation im Thekendisplay DIS2927-KIT mit 20 Spulen.

Présentation attractive du produit dans un présentoir de comptoir DIS2927-KIT avec 20 bobines.

